



Automotive Components

FENOX
Automotive Components

Антифризы FENOX – главная новинка 2014 года



➔ АНТИФРИЗ FENOX красного цвета (AF1252 – 1 кг, AF5252 – 5 кг)

- Соответствует категории G12 по классификации Volkswagen.
- Рекомендуется для использования в современных автомобилях с двигателями, содержащими сплавы из цветных металлов.
- Рабочий интервал температур от -40°C до 110°C.
- Увеличенный интервал эксплуатации 3,5 года.
- Содержит флуоресцентную присадку.



➔ АНТИФРИЗ FENOX зеленого цвета (AF1255 – 1 кг, AF5255 – 5 кг)

- Соответствует категории G12 по классификации Volkswagen.
- Идеально подходит для автомобилей с двигателями, компоненты которых выполнены как из черных, так и цветных металлов.
- Рабочий интервал температур от -40°C до 110°C.
- Интервал эксплуатации 3 года.
- Содержит флуоресцентную присадку.

➔ АНТИФРИЗ FENOX синего цвета (AF1151 – 1 кг, AF5151 – 5 кг)

- Соответствует категории G11 по классификации Volkswagen.
- Идеально подходит для использования в автомобилях с двигателями, содержащими компоненты, выполненные из чугуна.
- Рабочий интервал температур от -35°C до 110°C.
- Интервал эксплуатации 3 года.
- Содержит флуоресцентную присадку.

Система охлаждения FENOX



Антифризы FENOX гарантировано привлекут внимание покупателя благодаря стильной упаковке, подчеркивающей высокое качество изделия. Оптимальная цена станет дополнительным фактором, обуславливающим востребованность охлаждающей жидкости FENOX потребителями любых регионов. Антифризы FENOX представлены в упаковках двух видов – 1 и 5 кг. К отгрузкам доступна охлаждающая жидкость стандарта G11 синего цвета, а также G12 зеленого и красного цветов.

Высокотехнологичное производство FENOX

Новые антифризы FENOX, благодаря усовершенствованному комплексу антикоррозийных, антиокислительных и антипенных присадок, не только охлаждают двигатель, обеспечивая его корректную работу, но и предохраняют элементы системы охлаждения от коррозии. Антифризы FENOX отличаются высокой термостабильностью и работоспособностью присадок в расширенном диапазоне давлений и температур от -40 до +110°C. Помимо того, они не содержат экологически вредных присадок (нитритов, аминов, фосфатов).

Охлаждающая жидкость FENOX изготавливается на высокотехнологичном современном оборудовании из качественного исходного сырья. Производство осуществляется по лицензиям официальных партнеров, в том числе немецких компаний BASF SE и KRUSE GmbH & Co. KG, что подтверждает соответствие качества антифриза жестким допускам и стандартам мировых автопроизводителей.





Таблица применяемости антифризов

Марка	AF5151	AF5252, AF5255
Alfa Romeo	с 1976 по 2005	с 2006 по наст. время
Audi	с 1981 по 1996	с 1997 по наст. время
BMW	с 1975 по наст. время	
Chrysler	с 1985 по наст. время	
Citroen		с 1993 по наст. время
Daewoo	с 1992 по наст. время	
Daihatsu		с 1997 по наст. время
Fiat	с 1982 по 2005	с 2006 по наст. время
Ford	с 1977 по 1994	с 1995 по наст. время
Honda		с 1983 по наст. время
Hyundai		с 1982 по наст. время
Jaguar	с 1986 по 1997	с 1998 по наст. время
KIA		с 1991 по наст. время
Lancia	с 1976 по наст. время	
Land Rover	по 1997	с 1998 по наст. время
Lexus		с 1994 по наст. время
Lotus	с 1980 по наст. время	
Mazda		с 1977 по наст. время
Mercedes	с 1976 по наст. время	
MG Rover		с 1982 по наст. время
Mitsubishi	по 2000	с 2001 по наст. время
Nissan		с 1982 по наст. время
Opel	с 1975 по 2000	с 2001 по наст. время
Peugeot		с 1993 по наст. время
Renault		с 1985 по наст. время
Saab	с 1975 по 2000	с 2001 по наст. время
SEAT	с 1985 по 1996	с 1997 по наст. время
Skoda	с 1989 по 1998	с 1999 по наст. время
Smart	с 1998 по наст. время	
Subaru		с 1977 по наст. время
Suzuki		с 1981 по наст. время
Toyota		с 1978 по наст. время
Volkswagen	с 1975 по 1996	с 1997 по наст. время
Volvo	с 1982 по наст. время	
АЗЛК	с 1986 по 2001	
ВАЗ	с 1977 по 2008	с 2009 по наст. время
ГАЗ	с 1985 по наст. время	
ЗАЗ	с 1987 по 1998	
ЗИЛ	с 1980 по наст. время	
КАМАЗ	с 1979 по наст. время	
МАЗ	с 1980 по наст. время	
УАЗ	с 1971 по наст. время	